

Impermeabilizante Acrílico Térmico

Descripción:

Impermeabilizante Acrílico 5 años CAMO, es un recubrimiento impermeable, elaborado con polímeros acrílicos, con agregados aislantes en forma de microesferas y cargas minerales que al curar forma una capa 100% impermeable con una gran adherencia y flexibilidad de la película formada, con 5 años de vida útil.

Usos:

Para impermeabilización de techos de concreto, reparación en lámina, sellado de tornillería, reparación y protección de ductos de aire acondicionado, como acabado impermeable y decorativo en muros.

Propiedades:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES	MÉTODO
Viscosidad	30,000 ± 2,000 cps	ASTM D-2196
Polímero	Acrílico	-
Sólidos	50 ± 2%	ASTM D-1644
Densidad	1.25 ± 0.03 kg/L	ASTM D-1475
PH	9.0 ± 0.5	ASTM E 70
Secado Inicial	4 Horas	ASTM D-1640
Secado Final	12 a 24 Horas	ASTM D-1640
Reduce la temperatura entre 5° y 7° C		

Forma de aplicación:

Limpie bien la superficie, debe estar libre de polvo, grasa y partículas sueltas que eviten su adherencia. Aplique una capa de sellador acrílico y deje secar. Repare puntos críticos y grietas con cemento plástico acrílico y deje secar. Coloque la primera capa del impermeabilizante acrílico CAMO y en caso de requerir, coloque tela de refuerzo de poliéster en forma simultánea. En caso de no utilizar tela de refuerzo de poliéster en toda la superficie, utilice el refuerzo de poliéster en puntos críticos como chaflanes y uniones. Deje secar libre de tránsito por 12 a 24 hrs. Aplique la segunda capa de impermeabilizante CAMO 5 años sobre toda la superficie en sentido perpendicular o a 90°, sobre el sentido de la primera capa y deje secar libre de tránsito por 24 hrs.



Ventajas:

- Térmico por sus microesferas
- Listo para su aplicación
- Libre de asfalto y asbesto
- Excelente adherencia
- Elaborado con polímeros acrílicos
- Gran durabilidad de su blancura
- Resistente a los hongos
- Fácil de aplicar
- Ecológico, base agua

Presentación:

Cubeta 18 L
Color: Blanco y Terracota

Recomendaciones:

No aplicar con humedad relativa mayor a 85%. Evite aplicar con amenaza de lluvia. Aplique a temperaturas entre 10°C y 40°C. Evite transitar hasta lograr su secado total. Aplicar con ventilación adecuada.

Almacenaje:

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, no estibe más de 3 cubetas.

Rendimiento:

18 a 20 m² por cubeta de 18L a 2 manos.

Precauciones:

No se deje al alcance de los niños. Evite el contacto con ojos y piel; en caso de ingestión, no provoque el vómito y acuda al médico de inmediato. Mantenga el envase siempre con su tapa colocada.