

Recubrimiento Elastomérico para Poliuretano

Descripción:

Es un recubrimiento elastomérico a base de polímeros acrílicos, diseñado para proteger sistemas de poliuretano esperado para aislamiento térmico y acústico. Protege el aislamiento o Foam contra la degradación por rayos solares, así como evita el paso del agua y ayuda a mejorar la eficiencia del sistema aislante. Protecto Foam tiene una duración de 5 años en condiciones normales de uso.

Usos:

Protecto Foam es ideal para recubrir y proteger sistemas aislantes a base de poliuretano esperado. Puede utilizarse como acabado elastomérico en muros y fachadas. Su gran adherencia permite utilizarlo para proteger y recubrir láminas metálicas.

Propiedades:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES	MÉTODO
Densidad	1.3kg/m ³	ASTM D-1475
Color	Blanco	-
Viscosidad	entre 30,000 y 35,000 cps	ASTM E-70
Elongación	>200%	ASTM D-2370
Sólidos	58%	ASTM D-1644
Secado al tacto	4 Hrs a 25°C	ASTM D-1640
Polímero	100% Acrílico	Interno

Forma de aplicación:

Limpie la superficie a recubrir evitando partículas sueltas, elimine grasa, aceite o sustancias que eviten una buena adherencia. Aplique una mano sobre todo el poliuretano con equipo de aspersión tipo airless o con rodillo, y deje secar de 12 a 24 horas. Posteriormente, aplique una segunda mano en forma transversal a la primera mano y deje secar por 24 horas para dar el acabado y protección final.

Ventajas:

- Base agua y ecológico
- Proporciona una excelente protección térmica
- Reflejante solar
- Secado rápido
- Alto poder cubriente



- Garantía 5 años
- Excelente adherencia al poliuretano

Presentación:

Cubeta 19 L

Recomendaciones:

No aplicar con humedad relativa mayor al 85%. Evite aplicar en días lluviosos o con amenaza de precipitación. Aplique a temperatura entre 5°C y 40°C. No diluya o mezcle con otros productos.

Almacenaje:

Almacene en un lugar fresco, evite calor excesivo y congelamiento, estiba máxima de 3 cubetas, evite almacenaje mayor a 6 meses.

Rendimiento:

25 a 30 m² por cubeta a 2 manos. Puede variar de acuerdo al cavado y método de aplicación.

Precauciones:

No se deje al alcance de los niños, no se ingiera, en caso de ingestión no provoque el vómito y consulte a su médico, contacto prolongado con la piel puede causar irritación, en caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y consulte a su médico.