

## Pintura Vinil Acrílica

### Descripción:

STRONGER COLOR PREMIUM 500 es una pintura para interiores y exteriores, formulada con polímeros vinil-acrílicos de alta calidad. STRONGER COLOR Calidad Premium es muy resistente al intemperismo, de buena adherencia y flexibilidad con característica lavables y decorativas.

### Usos:

Para decorar muros, techos y proteger todo tipo de superficies de construcción en interiores y exteriores. Puede usarse para construcciones nuevas o remodelaciones en uso residencial y comercial.

### Propiedades:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES	MÉTODO
Densidad	1.38 ± 0.05 Kg/L	ASTM D-1475
Viscosidad	80 ± 100 KUS	ASTM D-562
Sólidos	50 ± 5 %	ASTM D-2369
PH	8.8 ± 0.5	ASTM E-70
Polímeros base	Vínil-Acrílico	-
Rendimiento (2 manos)	90 ± 120 m <sup>2</sup>	-

### Forma de Aplicación:

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de partículas que puedan evitar una buena adherencia. Aplique un primer o sellador acrílico previamente y deje secar, repare grietas y juntas con cemento plástico acrílico o sellador de poliuretano.

Superficies nuevas: Deje el concreto o acabado comencio secar por 30 días, remueva excesos sueltos, salitre, lave y deje secar. Repara grietas y fallas en la superficie.

Superficies con acabado previo: Asegúrese que el acabado existente se encuentre en buen estado y bien adherido, en caso contrario remueva el material suelto. Para superficies con esmalte o muy lisas, lije la superficie para obtener mejor anclaje o adherencia.

Aplicación: Mezcle hasta homogenizar perfectamente antes de aplicar. En caso de dilución, mezcle nuevamente, aplique una primera capa de STRONGER COLOR y deje secar mínimo por 4 horas. Aplique una segunda capa como acabado final, obteniendo así un acabado uniforme. Evite lavar al menos por 30 días. Para su mantenimiento lave con poca agua o detergente suave.

### Ventajas:

- 100% Lavable
- Gran poder cubriente
- Alta resistencia al intemperismo
- Resiste cambios de temperatura
- No es inflamable



Color:	Presentación:	Acabado:
Colores básicos *1	1 L, Gal 3.8 L y Cub 19 L	Mate
Blanco y tonos pastel *2	Gal. 3.8 L y Cub 19 L	Mate
Blanco	Gal. 3.8 L y Cub 19 L	Satín

\*1 Básicos: Rojo Oxido, Amarillo Oxido, Negro, Café, Naranja Rojo Fuego, Verde Bosque, Azul Marino y Amarillo Canario.

\*2 Pastel: Celeste, Verde Pistache, Marfil, Melón, Beige y Blanco Ostión.

### Recomendaciones:

Evite someter a tránsito. No aplicar sobre superficies húmedas. Aplique entre temperaturas de 8°C a 40°C y una humedad relativa al 80%. Aplique en días secos y soleados, preferentemente entre 16°C y 30°C para obtener un mejor secado. Evite diluir o mezclar con otros productos.

### Almacenaje:

Manténgase en un lugar fresco y seco en estiba máxima de 3 cubetas.

### Rendimiento:

5 m<sup>2</sup> a 6 m<sup>2</sup> por litro a 2 manos sobre una superficie lisa, (90 m<sup>2</sup> a 120 m<sup>2</sup> por cubeta). Los rendimientos pueden variar dependiendo de la porosidad y condiciones de la superficie.

### Precauciones:

No deje al alcance de los niños, no se ingiera, en caso de ingestión no provoque el vómito y consulte a su médico. Contacto prolongado con la piel puede causar irritación, en caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y consulte a su médico.