

### Pintura Vinil Acrílica

**Descripción:**

STRONGER COLOR PRO HOME es una pintura para interiores y exteriores formulada con polímeros acrílicos de alta calidad. Ideal para su hogar en color blanco y colores pastel.

**Usos:**

Para decorar muros, techos y proteger todo tipo de superficies de construcción en interiores y exteriores. Ideal para obras residenciales y comerciales donde se requiere un balance de calidad y precio.

**Propiedades:**

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES	MÉTODO
Densidad	1.28±0.05kg/L	ASTM D-1475
Viscosidad	80±100KUS	ASTM D-562
Sólidos	35±38%	ASTM D-2369
PH	8.8±0.5	ASTM E-70
Polímeros base	Vinil-Acrílico	-
Rendimiento (2 manos)	60±30m <sup>2</sup>	-

**Forma de Aplicación:**

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de partículas que puedan evitar una buena adherencia. Aplique un primer o sellador acrílico previamente y deje secar, repare grietas y juntas con cemento plástico acrílico o sellador de poliuretano.

Superficies nuevas: Deje el concreto o acabado comencio secar por 30 días, remueva excesos sueltos, salitre, lave y deje secar. Repara grietas y fallas en la superficie.

Superficies con acabado previo: Asegúrese que el acabado existente se encuentre en buen estado y bien adherido, en caso contrario remueva el material suelto. Para superficies con esmalte o muy lisas, lije la superficie para obtener mejor anclaje o adherencia.

Aplicación: Mezcle hasta homogenizar perfectamente antes de aplicar. En caso de dilución, mezcle nuevamente, aplique una primera capa de STRONGER COLOR y deje secar mínimo por 4 horas. Aplique una segunda capa como acabado final, obteniendo así un acabado uniforme. Evite lavar al menos por 30 días. Para su mantenimiento lave con poca agua o detergente suave.

**Ventajas:**

- Buen poder cubriente
- Resistencia al intemperismo
- Fácil aplicación
- No es inflamable
- Diluible con agua



Color:	Presentación:	Acabado:
Blanco y tonos de pastel*	Gal. 3.8 L y Cub 19 L	Mate

\*Tonos pastel: Celeste, Verde Pistache, Marfil, Melón, Beige y Blanco Ostión.

**Recomendaciones:**

Evite someter a tránsito. No aplicar sobre superficies húmedas. Aplique entre temperaturas de 8°C a 40°C y una humedad relativa al 80%. Aplique en días secos y soleados, preferentemente entre 16°C y 30°C para obtener un mejor secado. Evite diluir o mezclar con otros productos.

**Almacenaje:**

Manténgase en un lugar fresco y seco en estiba máxima de 3 cubetas.

**Rendimiento:**

3 m<sup>2</sup> a 4.5 m<sup>2</sup> por litro a 2 manos sobre una superficie lisa, (60 m<sup>2</sup> a 80 m<sup>2</sup> por cubeta). Los rendimientos pueden variar dependiendo de la porosidad y condiciones de la superficie.

**Precauciones:**

No deje al alcance de los niños, no se ingiera, en caso de ingestión no provoque el vómito y consulte a su médico. Contacto prolongado con la piel puede causar irritación, en caso de contacto con los ojos lave con abundante agua y consulte a su médico.